





Perspektive Brandwandgestaltung
Blickrichtung von Brigachstraße




Scheinfenster:
Farbflächen Feinputz




Hauptputz:
Grobputz hellgrau



Gesims:
Dreidimensional ausgebildeter
Streifen in hell geschlammter
Klinkeroberfläche



Absturz- bzw. Überwurfsicherung:
Streckmetallpanelle oder
Metallgewebe hellgrau



Sockel:
weiß bis beige farbige
Klinkerriemchen geschlammmt in
Abwechslung mit Grobputz in
hellgrau

**Entwurf
Fassadengestaltung
Brandwand:**

Obergeschosse:
Fassade mit hellgrauer
Grobputzoberfläche in Kombination
mit dunkleren Feinputz-Farbflächen
als Scheinfenster. Horizontale
Gliederungen mit dreidimensional
ausgebildeten Streifen auf Höhe
der Geschoßdecken in hell
geschlammter Klinkeroberfläche.

Erdgeschoss:
Hell geschlammte
Klinkeroberfläche in Abwechslung
mit hellgrauer Grobputzoberfläche
in Bereichen der Innenhöfe.

**Absturz- bzw.
Überwurfsicherung zwischen
Gebäuden:**

2,5 m hohe Einfriedung aus
hellgrauen Streckmetallpanellen
oder Metallgewebe.

Fassadenbegrünung

Abweichend von der Ergebnissen
der städtebaulichen Konzeptstudie
wird von der Fassadenbegrünung
der Brandwand mit Kletterpflanzen
zum Nachbargebäude aufgrund
des hohen technischen Aufwandes
(keine bodengebundene
Begrünung möglich),
eingeschränkter Zugänglichkeit zur
Wartung (erhöhte
Sicherheitsstandards Amtsgericht)
und Nordausrichtung der Fassade
verzichtet.